

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004493
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004493
EAN	8903635020097
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,40
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	W12, W11, W13, 13SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.078
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.121
Aufstandsfläche [cm ²]	828,5
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	121,73
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	