

#### REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004501	
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46	
Index, PR	175 A8 / 172 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	350	



### **Hinweise und Merkmale**

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10004501
EAN	8903635029540
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Alternativgröße 1	14.9 R 46
Index, PR	175 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,50
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	5,80
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.824
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	864
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.633
Aufstandsfläche [cm²]	1.204,7
Profiltiefe [mm]	40,5
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	275,63

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

# Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A8	6900	40		5,80	
172 D	6300	65		5,80	