

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004506
Reifengröße (gültig)	520 / 70 - 38
Index, PR	155 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004506
EAN	8903635058342
Reifengröße (gültig)	520 / 70 - 38
Index, PR	155 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,40
Empfohlene Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.762
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	825
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.268
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.676,7
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	395,4
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		2,40	
152 B	3550	50		2,40	