

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004508
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 34
Index, PR	146 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004508
EAN	8903635058014
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 34
Index, PR	146 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 670
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,40
Empfohlene Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	743
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.783
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.332,3
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	339,75
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40		2,00	
143 B	2725	50		2,00	