

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004542
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	Transport Pro D



Technische Informationen

Artikelnummer	10004542
EAN	8935341215894
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	Transport Pro D
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	НА
Karkasseneigenschaften	EcoPoint3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Rollwiderstand	С
Nasshaftung	A
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,88
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	313
Profilbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.879
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	