

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004561
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004561
EAN	8903635034599
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5 LR 24
Index, PR	159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,40
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	570
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.772
Aufstandsfläche [cm ²]	1.200,6
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	216,38
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	