

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004562
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004562
EAN	8903635044291
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Alternativgröße 1	18.4 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
TRA Code	R4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,30
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L, DW18L, DW15
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.428
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	634
Abrollumfang [mm]	4.248
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
160 B	4500	50		3,20	