

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10004612
Radgröße (gültig)	175 / 70 R 13
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Felgenreöße (gültig)	4.5 J x 13 H2
Anschluss Felge	4/57/100
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	530
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,02
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266119
Index, PR	86 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	530
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	3,40
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 30 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	177
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
Profiltiefe [mm]	5,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600309
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade