

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10165260 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 75 R 16 C |
| Index, PR | 121 / 120 R, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Onyx |
| Profil | NY-AS 687 |



Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10165260 |
| EAN | 6953913188492 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 75 R 16 C |
| Index, PR | 121 / 120 R, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Onyx |
| Profil | NY-AS 687 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 15,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 6J |
| Zulässige Felgengröße | 6.50J |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,75 |
| Reifenbreite [mm] | 223 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 744 |
| Profiltiefe [mm] | 9,7 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 121 R | 1450 | 170 | Single | 5,75 | |
| 120 R | 1400 | 170 | Twin | 5,80 | |