

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165330
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06



Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission.

Technische Informationen

Artikelnummer	10165330
EAN	6953913186382
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,89
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	167
Außendurchmesser Reifen [mm]	596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	7,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 R	670	160	Single	4,50	
92 R	630	170	Twin	4,50	