

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10165410	
Reifengröße (gültig)	195 / 65 R 16 C	
Index, PR	104 / 102 T, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Onyx	
Profil	NY-06	



Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemmission.



Technische Informationen

Artikelnummer	10165410
EAN	6953913188577
Reifengröße (gültig)	195 / 65 R 16 C
Index, PR	104 / 102 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-06
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,33
Empfohlene Felgengröße	63
Zulässige Felgengröße	5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	305
Abrollumfang [mm]	2.000
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 T	900	190	Single	4,75	
102 T	850	190	Twin	4,80	