

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165800
Reifengröße (gültig)	155 R 12 C
Index, PR	88 / 86 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600



Bohnenkamp  
Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165800
EAN	6953913172088
Reifengröße (gültig)	155 R 12 C
Index, PR	88 / 86 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,30
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4.00B, 4J, 4.50J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	157
Profilbreite [mm]	155
Außendurchmesser Reifen [mm]	550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	250
Abrollumfang [mm]	1.667
Profiltiefe [mm]	7,3

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
88 Q	560	160	Single	4,50	
86 Q	530	160	Twin	4,50	