

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165804
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600



Bohnenkamp
Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

Technische Informationen

Artikelnummer	10165804
EAN	6953913173429
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W600
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,20
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	167
Profilbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	8,8

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 R	670	170		4,50	
92 R	630	170		4,50	