

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10165834 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 65 R 16 C |
| Index, PR | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR-W300 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10165834 |
| EAN | 6953913174747 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 65 R 16 C |
| Index, PR | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR-W300 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,80 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.50J |
| Zulässige Felgengröße | 6J, 7J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,75 |
| Reifenbreite [mm] | 228 |
| Profilbreite [mm] | 225 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 698 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 320 |
| Abrollumfang [mm] | 2.115 |
| Profiltiefe [mm] | 9,7 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 112 R | 1120 | 170 | Single | 4,75 | |
| 110 R | 1060 | 170 | Twin | 4,75 | |