

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165834
Reifengröße (gültig)	225 / 65 R 16 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Technische Informationen

Artikelnummer	10165834
EAN	6953913174747
Reifengröße (gültig)	225 / 65 R 16 C
Index, PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,80
Empfohlene Felgengröße	6.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	228
Profilbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	698
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	320
Abrollumfang [mm]	2.115
Profiltiefe [mm]	9,7

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 R	1120	170	Single	4,75	
110 R	1060	170	Twin	4,75	