

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10165836          |
| Reifengröße (gültig) | 235 / 65 R 16 C   |
| Index, PR            | 115 / 113 T, 8 PR |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Mirage            |
| Profil               | MR-W300           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10165836          |
| EAN                          | 6953913172033     |
| Reifengröße (gültig)         | 235 / 65 R 16 C   |
| Index, PR                    | 115 / 113 T, 8 PR |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Mirage            |
| Profil                       | MR-W300           |
| M+S                          | M+S               |
| 3PMSF                        | 3PMSF             |
| Rollwiderstand               | D                 |
| Nasshaftung                  | D                 |
| Rollgeräusch [db]            | 73                |
| Rollgeräusch Level           | B                 |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 14,70             |
| Empfohlene Felgengröße       | 7J                |
| Zulässige Felgengröße        | 6.50J, 7.50J      |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,75              |
| Reifenbreite [mm]            | 240               |
| Profilbreite [mm]            | 235               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 712               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 325               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.157             |
| Profiltiefe [mm]             | 9,7               |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 115 R | 1215               | 170                    | Single       | 4,75            |              |
| 113 R | 1150               | 170                    | Twin         | 4,75            |              |