

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10165868 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 70 R 15 C |
| Index, PR | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR-700 AS |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10165868 |
| EAN | 6953913174082 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 70 R 15 C |
| Index, PR | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR-700 AS |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,70 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.50J |
| Zulässige Felgengröße | 6J, 7J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 228 |
| Profilbreite [mm] | 225 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 697 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 317 |
| Abrollumfang [mm] | 2.112 |
| Profiltiefe [mm] | 9,7 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 112 R | 1120 | 170 | Single | 4,50 | |
| 110 R | 1060 | 170 | Twin | 4,50 | |