

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10165888	
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 16 C	
Index, PR	121 / 120 R, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Mirage	
Profil	MR-700 AS	





Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand



Technische Informationen

Artikelnummer	10165888
EAN	6953913173122
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 16 C
Index, PR	121 / 120 R, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-700 AS
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,50
Empfohlene Felgengröße	6J
Zulässige Felgengröße	6.50J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	5,75
Reifenbreite [mm]	223
Profilbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	744
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	338
Abrollumfang [mm]	2.254
Profiltiefe [mm]	9,7

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 R	1450	170	Single	5,75	
120 R	1400	170	Twin	5,75	