

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10165904 |
| Reifengröße (gültig) | 155 R 13 C |
| Index, PR | 90 / 88 Q, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR200 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 10165904 |
| EAN | 6953913172460 |
| Reifengröße (gültig) | 155 R 13 C |
| Index, PR | 90 / 88 Q, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mirage |
| Profil | MR200 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 4.50B |
| Zulässige Felgenreöße | 4.00B, 4J 4.50J, 5.00B, 5J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 157 |
| Profilbreite [mm] | 155 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 578 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 264 |
| Abrollumfang [mm] | 1.751 |
| Profiltiefe [mm] | 7,3 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 90 Q | 600 | 160 | Single | 4,50 | |
| 88 Q | 560 | 160 | Twin | 4,50 | |