

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165906
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**MIRAGE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

Artikelnummer	10165906
EAN	6953913172477
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,90
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	167
Profilbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	7,3
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 R	670	170	Single	4,50	
92 R	630	170	Twin	4,50	