

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165910
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C
Index, PR	99 / 98 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

Technische Informationen

Artikelnummer	10165910
EAN	6953913172491
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C
Index, PR	99 / 98 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,90
Empfohlene Felgenreöße	5J
Zulässige Felgenreöße	4.50J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	178
Profilbreite [mm]	175
Außendurchmesser Reifen [mm]	634
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1.921
Profiltiefe [mm]	7,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
99 R	775	170	Single	4,50	
98 R	750	170	Twin	4,50	