

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165914
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 15 C
Index, PR	102 / 100 T, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

Technische Informationen

Artikelnummer	10165914
EAN	6953913172514
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 15 C
Index, PR	102 / 100 T, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR200
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,70
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	209
Profilbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	647
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	297
Abrollumfang [mm]	1.960
Profiltiefe [mm]	9,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 T	850	190	Single	3,75	
100 T	800	190	Twin	3,75	