

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10165950          |
| Reifengröße (gültig) | 195 R 14 C        |
| Index, PR            | 106 / 104 R, 8 PR |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Mirage            |
| Profil               | MR100             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR100 ist ein Sommerreifen für Leicht-LKW und Transporter
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profilrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10165950          |
| EAN                          | 6953913170503     |
| Reifengröße (gültig)         | 195 R 14 C        |
| Index, PR                    | 106 / 104 R, 8 PR |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Mirage            |
| Profil                       | MR100             |
| M+S                          | M+S               |
| Rollwiderstand               | D                 |
| Nasshaftung                  | C                 |
| Rollgeräusch [db]            | 72                |
| Rollgeräusch Level           | B                 |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 11,10             |
| Empfohlene Felgengröße       | 5.50J             |
| Zulässige Felgengröße        | 5J, 6J            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50              |
| Reifenbreite [mm]            | 198               |
| Profilbreite [mm]            | 195               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 666               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 302               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.018             |
| Profiltiefe [mm]             | 8,7               |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 106 R | 950                | 170                    | Single       | 4,50            |              |
| 104 R | 900                | 170                    | Twin         | 4,50            |              |