

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466391
Reifengröße (gültig)	8.25 R 15
Index, PR	143 / 141 G (141 / 140 J), 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466391
EAN	4040658081323
Reifengröße (gültig)	8.25 R 15
Index, PR	143 / 141 G (141 / 140 J), 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 444
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,70
Empfohlene Felgengröße	6.50
Zulässige Felgengröße	6.00, 7.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	832
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	386
Abrollumfang [mm]	2.538

---

Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 G	2725	90	Single	8,50	
141 J	2575	100	Single	8,50	
141 G	2575	90	Twin	8,50	
140 J	2500	100	Twin	8,50	