

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466454
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 19.5
Index, PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTL 32



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Moderner Trailerreifen für den Schwerlasteneinsatz im Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Eine spezielle Gummimischung sorgt für einen geringeren Rollwiderstand und eine erhöhte Laufleistung.
- Die Nasshaftung wurde verbessert, ebenso die Wasserabweisung durch eine steinabweisende Lamelle im Profilgrund.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466454
EAN	4040658087677
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 19.5
Index, PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTL 32
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,70
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	253
Außendurchmesser Reifen [mm]	839
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Abrollumfang [mm]	2.559
Profiltiefe [mm]	13,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 J	2575	100	Single	8,30	
140 J	2500	100	Twin	8,30	