

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466468
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466468
EAN	4040658090660
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,80
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	408
Abrollumfang [mm]	2.718
Profiltiefe [mm]	14,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 M	2900	130	Single	8,30	
146 L	3000	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
144 L	2800	120	Twin	8,30	