

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 10466496           |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 75 R 17.5    |
| Index, PR            | 127 / 124 M, 16 PR |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | Windpower          |
| Profil               | WSR 24             |



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 10466496           |
| EAN                          | 4040658089800      |
| Reifengröße (gültig)         | 215 / 75 R 17.5    |
| Index, PR                    | 127 / 124 M, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Windpower          |
| Profil                       | WSR 24             |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA                 |
| Rollwiderstand               | D                  |
| Nasshaftung                  | B                  |
| Rollgeräusch [db]            | 73                 |
| Rollgeräusch Level           | B                  |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 28,30              |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.00               |
| Zulässige Felgengröße        | 6.75, 5.25         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30               |
| Reifenbreite [mm]            | 216                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 765                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 333                |
| Abrollumfang [mm]            | 2.333              |
| Profiltiefe [mm]             | 13,0               |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 127 M | 1750               | 130                    | Single       | 8,30            |              |
| 124 M | 1600               | 130                    | Twin         | 8,30            |              |