

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 10466515                         |
| Reifengröße (gültig) | 11 R 22.5                        |
| Index, PR            | 146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Windpower                        |
| Profil               | WGC 08                           |



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 10466515                         |
| EAN                          | 4040658089718                    |
| Reifengröße (gültig)         | 11 R 22.5                        |
| Index, PR                    | 146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Windpower                        |
| Profil                       | WGC 08                           |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR                         |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | B                                |
| Rollgeräusch [db]            | 74                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 56,20                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.25                             |
| Zulässige Felgengröße        | 7.50                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30                             |
| Reifenbreite [mm]            | 281                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.054                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 492                              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.215                            |
| Profiltiefe [mm]             | 17,0                             |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 L | 3000               | 120                    | Single       | 8,30            |              |
| 148 K | 3150               | 110                    | Single       | 8,30            |              |
| 143 L | 2725               | 120                    | Twin         | 8,30            |              |
| 145 K | 2900               | 110                    | Twin         | 8,30            |              |