

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466528
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	HN 353



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Baustellenfahrzeuge).
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.
- Extra tiefes Stollenprofil (20 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466528
EAN	4040658088773
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	HN 353
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,10
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.129
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3.443
Profiltiefe [mm]	20,6
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 K	3750	110	Single	8,30	
156 G	4000	90	Single	8,30	
151 K	3450	110	Twin	8,30	
150 G	3350	90	Twin	8,30	