

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466549
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 52



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion aufgrund der hexagonalen Profilgestaltung.
- Hohe Resistenz gegen Schnittverletzungen durch multilayer Karkasse.
- Hervorragende Selbstreinigung durch offenes Profildesign an der Schulter.
- Durch lange Lebensdauer geringe Kosten pro Kilometer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466549
EAN	4040658052972
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	76
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,80
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.137
Abrollumfang [mm]	3.468
Profiltiefe [mm]	24,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 K	3750	110	Single	8,30	
156 G	4000	90	Single	8,30	
151 K	3450	110	Twin	8,30	
150 G	3350	90	Twin	8,30	