

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466591
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466591
EAN	4040658055409
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,10
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.005
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	463
Abrollumfang [mm]	3.065
Profiltiefe [mm]	17,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	9,00	
160 K	4500	110	Single	9,00	