

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466624 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDL 60 |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Moderner Antriebsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Geringere Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 10466624 |
| EAN | 4040658084249 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDL 60 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 53,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 9.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 288 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 926 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 433 |
| Abrollumfang [mm] | 2.824 |
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 L | 3250 | 120 | Single | 9,00 | |
| 150 K | 3350 | 110 | Single | 9,00 | |
| 146 L | 3000 | 120 | Twin | 9,00 | |
| 147 K | 3075 | 110 | Twin | 9,00 | |