

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466631
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO GU01



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO GU01 ist ein All-Position-Reifen für Busse im Stadtverkehr.
- Die Konstruktion aus innerer und äußerer Gummimischung (Dual-Layer Tread Compound) ermöglicht eine lange Lebensdauer und einen geringen Rollwiderstand.
- Die spezielle Gummischicht unter der Lauffläche sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung.
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet hervorragenden Fahrkomfort.
- Der Reifen zeichnet sich außerdem durch einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß aus.
- Dieser Reifen ist zusätzlich über den TÜV SÜD, Deutschland zertifiziert worden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466631
EAN	4040658097256
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 149 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO GU01
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,17
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.242
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 J	3550	100	Single	9,00	
149 J	3250	100	Twin	9,00	