

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466635	
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5	
Index, PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSR 75	





Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 75 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den Einsatz im Nah- und Regionalverkehr
- Er zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn aus
- Sein Profil leitet Wasser zuverlässig ab und verhindert Aquaplaning



Technische Informationen

Artikelnummer	10466635	
EAN	4040658097386	
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5	
Index, PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSR 75	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Achsposition LKW	VA	
Rollwiderstand	С	
Nasshaftung	С	
Rollgeräusch [db]	71	
Rollgeräusch Level	A	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,55	
Empfohlene Felgengröße	9.00	
Zulässige Felgengröße	9.75	
Luftdruck maximal [bar]	9,00	
Reifenbreite [mm]	292	
Außendurchmesser Reifen [mm]	920	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428	
Abrollumfang [mm]	2.806	
Profiltiefe [mm]	15,0	
E-Ready	Nein	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110	Single	9,00	
149 L	3250	120	Single	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	