

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466635
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 75



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 75 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den Einsatz im Nah- und Regionalverkehr
- Er zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn aus
- Sein Profil leitet Wasser zuverlässig ab und verhindert Aquaplaning

Technische Informationen

Artikelnummer	10466635
EAN	4040658097386
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,55
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110	Single	9,00	
149 L	3250	120	Single	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	