

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466636 |
| Reifengröße (gültig) | 12 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDR 76 II |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WDR 76 II ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Der Reifen ist mit einer hochwertigen neuen Lagenstruktur konzipiert für den anspruchsvollen Einsatz
- Die verstärkte Wulst mit versträktem Kern erhöht die Robustheit und Widerstandsfähigkeit
- Die neue 3-Lagenstruktur in der Karkasse (SATT) sorgt für optimalen Fahrkomfort

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10466636 |
| EAN | 4040658097393 |
| Reifengröße (gültig) | 12 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WDR 76 II |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 72,53 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,30 |
| Reifenbreite [mm] | 300 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.087 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 510 |
| Abrollumfang [mm] | 3.315 |
| Profiltiefe [mm] | 22,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 M | 3550 | 130 | Single | 9,30 | |
| 149 M | 3250 | 130 | Twin | 9,30 | |