

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466639
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DC75



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DC75 ist ein Baustellenreifen für die Antriebsachse
- Seine spezielle Gummimischung garantiert eine geringe Hitzeentwicklung und sicheres Handling
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Untertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Breite und tiefe Querrillen sorgen für eine gute Haftung und Traktion auf rutschigen Untergründen
- Robuste Blöcke in der Reifenschulter und die breite umlaufende Rippe in der Laufflächenmitte machen den Reifen widerstandsfähig gegen Risse und Schnitte
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466639
EAN	4040658097423
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DC75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,61
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.132
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	526
Abrollumfang [mm]	3.453
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	