

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10466639 |
| Reifengröße (gültig) | 13 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | PRO DC75 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DC75 ist ein Baustellenreifen für die Antriebsachse
- Seine spezielle Gummimischung garantiert eine geringe Hitzeentwicklung und sicheres Handling
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Untertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Breite und tiefe Querrillen sorgen für eine gute Haftung und Traktion auf rutschigen Untergründen
- Robuste Blöcke in der Reifenschulter und die breite umlaufende Rippe in der Laufflächenmitte machen den Reifen widerstandsfähig gegen Risse und Schnitte
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 10466639 |
| EAN | 4040658097423 |
| Reifengröße (gültig) | 13 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | PRO DC75 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,61 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.75 |
| Zulässige Felgengröße | 9.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,75 |
| Reifenbreite [mm] | 318 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.132 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 526 |
| Abrollumfang [mm] | 3.453 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 K | 4000 | 110 | Single | 8,75 | |
| 154 L | 3750 | 120 | Single | 8,75 | |
| 150 K | 3350 | 110 | Twin | 8,75 | |
| 151 L | 3450 | 120 | Twin | 8,75 | |