

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466645	
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5	
Index, PR	152 / 148 L, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	PRO DL96	





Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DL96 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr auf gut ausgebauten Straßen
- Sein Profil mit längs- und querverlaufenden Rillen bietet einen sehr guten Grip und ein hervorragendes Bremsund Beschleunigungsverhalten
- Seine zweischichtige hochwertige Silica-Gummimischung (Dual-Layer Technology) sorgt für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch



Technische Informationen

Artikelnummer	10466645
EAN	4040658097270
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DL96
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	НА
Rollwiderstand	В
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,93
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	317
Außendurchmesser Reifen [mm]	954
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	446
Abrollumfang [mm]	2.910
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	