

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466646
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SL91



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO SL91 ist ein Lenkachsreifen für den Fernverkehr auf gut ausgebauten Straßen
- Die Konstruktion der Reifenschulter und die gleichmäßige Druckverteilung sorgen für einen gleichmäßigen und langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung
- Die zickzackförmige umlaufende Rille in der Laufflächenmitte wirft Steine aus und verhindert so Reifenverletzungen
- Gerade umlaufende Rillen außen auf der Lauffläche sorgen für eine hervorragende Performance bei hohen Geschwindigkeiten
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

Technische Informationen

Artikelnummer	10466646
EAN	4040658097287
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO SL91
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,53
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	942
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Abrollumfang [mm]	2.873
Profiltiefe [mm]	12,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	