

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466650
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DR85 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 3 kleinen Lamellen pro Profilblock bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität auf trockener und nasser Fahrbahn
- Breite, offene Rillen in der Reifenschulter sorgen für zusätzliche Traktion
- Die große Laufflächenbreite garantiert Stabilität und eine hohe Laufleistung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet eine sehr gute Haltbarkeit

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466650
EAN	4040658097317
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR85
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,06
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.024
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	477
Abrollumfang [mm]	3.123
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	