

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466698
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466698
EAN	4040658055430
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,40
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	12.25, 14.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.148
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.478
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 K	5800	110	Single	8,30	