

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466702
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet.
- Auch als Trailerreifen einsetzbar.
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion.
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter.
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst.
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466702
EAN	4040658063954
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,70
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	302
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.016
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3.099
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	10	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	