

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466747
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO TR88



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO TR88 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein optimales Profildesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466747
EAN	4040658097348
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO TR88
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,67
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	388
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.069
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3.260
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	