

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466763
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSL 60



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Verstärkte Bremskraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466763
EAN	4040658090721
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,70
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	317
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	497
Abrollumfang [mm]	3.300
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	