

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466764
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DR85 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 3 kleinen Lamellen pro Profilblock bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität auf trockener und nasser Fahrbahn
- Breite, offene Rillen in der Reifenschulter sorgen für zusätzliche Traktion
- Die große Laufflächenbreite garantiert Stabilität und eine hohe Laufleistung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet eine sehr gute Haltbarkeit

Technische Informationen

Artikelnummer	10466764
EAN	4040658097355
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR85
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,16
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	506
Abrollumfang [mm]	3.325
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	