

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10468154             |
| Reifengröße (gültig) | 11.00 R 20           |
| Index, PR            | 150 / 147 K, 16 PR   |
| TL/TT                | TT                   |
| SET                  | Schlauch + Wulstband |
| Marke                | Windpower            |
| Profil               | WGC 08               |



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10468154             |
| EAN                          | 4040658089961        |
| Reifengröße (gültig)         | 11.00 R 20           |
| Index, PR                    | 150 / 147 K, 16 PR   |
| TL/TT                        | TT                   |
| SET                          | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung            | TR 179 A             |
| Marke                        | Windpower            |
| Profil                       | WGC 08               |
| M+S                          | M+S                  |
| 3PMSF                        | 3PMSF                |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR             |
| Rollwiderstand               | C                    |
| Nasshaftung                  | B                    |
| Rollgeräusch [db]            | 74                   |
| Rollgeräusch Level           | B                    |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 75,30                |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.00                 |
| Zulässige Felgengröße        | 8.50, 8.00V          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30                 |
| Reifenbreite [mm]            | 287                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.087                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 506                  |

---

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Abrollumfang [mm] | 3.315 |
| Profiltiefe [mm]  | 17,0  |
| E-Ready           | Nein  |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 150 K | 3350               | 110                    | Single       | 8,30            |              |
| 147 K | 3075               | 110                    | Twin         | 8,30            |              |