

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468154
Reifengröße (gültig)	11.00 R 20
Index, PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10468154
EAN	4040658089961
Reifengröße (gültig)	11.00 R 20
Index, PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 179 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Empfohlene Felgengröße	8.00
Zulässige Felgengröße	8.50, 8.00V
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	287
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.087
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	506

---

Abrollumfang [mm]	3.315
Profiltiefe [mm]	17,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110	Single	8,30	
147 K	3075	110	Twin	8,30	