

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10468182 |
| Reifengröße (gültig) | 12.00 R 20 |
| Index, PR | 154 / 151 K, 18 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 08 |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10468182 |
| EAN | 4040658089732 |
| Reifengröße (gültig) | 12.00 R 20 |
| Index, PR | 154 / 151 K, 18 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 179 A |
| Marke | Windpower |
| Profil | WGC 08 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/HA/TR |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 89,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.50 |
| Zulässige Felgengröße | 8.50V, 9.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Reifenbreite [mm] | 310 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.123 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 520 |

| | |
|-------------------|-------|
| Abrollumfang [mm] | 3.425 |
| Profiltiefe [mm] | 17,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 K | 3750 | 110 | Single | 8,30 | |
| 151 K | 3450 | 110 | Twin | 8,30 | |