

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10468192
Reifengröße (gültig)	12.00 R 24
Index, PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 52



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Lauffächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10468192
EAN	4040658095726
Reifengröße (gültig)	12.00 R 24
Index, PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 179 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,10
Empfohlene Felgengröße	8.50
Zulässige Felgengröße	8.50V, 9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.224
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567

Abrollumfang [mm]	3.733
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
157 K	4125	110	Twin	9,00	